

Montageanleitung Hagelschutznetze

Das Hagelschutznetz ist soweit aus transporttechnischen Gründen möglich vormontiert. Im Grunde sind nur die Auflagerträger, die alle 2 bzw 3 Meter montiert werden in 2 Teilen separat beige packt. Die beschrifteten Längsprofile sind separat. Die Einschubfelder mit den Netzen sind komplett

Bis 5 Meter Länge besteht das Hagelschutznetz aus einem Stück, bei längeren Konstruktionen wird nach 4 Meter eine Stückelung eingesetzt.

Montieren die am Boden die Konstruktion zusammen: zuerst die Tragbügel (2 Teile, die an den vorgesehenen Bohrungen verbunden werden und dann die Dachform abbilden), dann schrauben sie die Längsprofil an die Tragbügel an. Fädeln Sie vielleicht schon jetzt die Spannseile in die vorgesehenen Löcher der Tragbügel.

Dann heben sie die gesamte Konstruktion auf das Gewächshaus und spannen diese mithilfe der Seite straff an auf das Fundament, an dem Sie zuvor Befestigungsschrauben angebracht haben.



Befestigung am Fundament



Anschrauben und Position der Längsprofile am Tragrahmen. Bei Häusern über 5 Metern Breite ist in der Mitte ein H-Profil angebracht, da die Rahmen mit den Netzen sonst zu lange werden würden.

Einsetzen der Rahmen



Dann schiebt man den ersten Rahmen ein: Achtung – die Verbindungslaschen und die Mittelabstrebung (Ab 3,5 Meter Hausbreite) sind Außen!!



Das zweite Rahmen wird dann mit dem laschen an den Schrauben eingehängt und dann gemeinsam eingeschoben. So kann man dann die Felder wieder gemeinsam herausziehen



Rahmen einschieben



Detail Verbindung der Rahmen